



Picture Perfect Wireless Security

Agility™ 3

Picture Perfect Wireless Security



Agility 3 di RISCO Group unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione radio con la Video verifica attraverso applicazioni web e smartphone.

Le società di ricezione eventi possono riconoscere un falso allarme e attraverso la verifica video assegnare priorità di intervento con la massima efficacia.

Gli utenti possono controllare e monitorare il loro sistema attraverso l'applicazione per smartphone visualizzando le relative immagini in tempo reale o a richiesta.

La possibilità di controllo da remoto, la flessibilità di comunicazione, la semplicità di installazione e l'ampia gamma di dispositivi radio di RISCO, fanno di Agility 3 con verifica video il sistema ideale per il mercato residenziale e piccolo commerciale.

App-grade il tuo sistema di sicurezza

RISCO
GROUP

Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.it

eyeWave™ Sensore PIR Radio con telecamera integrata

- Copertura PIR 12m a grandangolo
Telecamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85°
- La telecamera funziona anche al buio fino a 10m tramite illuminatore ad infrarossi.
- La sequenza di immagini può essere configurata per numero e fps
- Quando il sistema è disinserito, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie



Sicurezza

- Gamma completa di rilevatori radio per esterni, interni e perimetrali
- Sirene radio interne ed esterne

Protezione da Esterno e Perimetrale

WatchOUT™ Radio

- Rilevatore da Esterno con 2 canali PIR e grado di protezione IP65
- Disponibile anche in versione Radio Bidirezionale

Barriere Radio

- Protezione per perimetri e finestre in esterno
- Elevate prestazioni anche con luce solare diretta
- Disponibile in versioni Radio mono e bidirezionali



Protezione

- Rilevatori di gas, monossido di carbonio, fumo e antiallagamento

Assistenza anziani & emergenze

- Rileva la mancanza di movimento degli anziani in casa in un periodo di tempo programmabile
- Trasmettitore antipanico a bracciale elegante ed impermeabile



Modulo Domotica

- Permette la programmazione ed il controllo di luci, porte del garage, irrigatori ecc.
- Comunicazione radio bidirezionale con Agility
- 4 zone cablate & 4 Uscite. Include adattatore X-10



Tastiera Radio Bidirezionale

- Programmazione tecnica e funzioni utente completamente via radio
- Display LCD blu retroilluminato
- Tag di prossimità per inserimento/disinserimento
- Menu con logica semplificata - compaiono a schermo solo i menu necessari



Novità Tastiera Radio a LED Bidirezionale Slim

- Completo controllo del sistema (per l'utente)
- Funzione campanello
- Disponibile in versione per esterni
- Lettore di prossimità opzionale



Telecomando bidirezionale

- Codice PIN per maggiore sicurezza
- LED multicolore per la visualizzazione di stato del sistema



Novità Centrale Agility 3 – Nuove caratteristiche

- Tecnologia Radio Dual Core: due canali radio bidirezionali simultanei con antenne separate, una per i segnali di allarme, controllo e diagnostica e la seconda per la trasmissione delle immagini video
- Protocollo SIA-IP per una migliore comunicazione con le società di ricezione eventi.
- Modulo Vocale con una migliore qualità
- Supporto Multilingua per messaggistica vocale e display LCD




GSM/GPRS

Server Cloud di RISCO

IP/Internet

PSTN/Dial Up



Società di Ricezione eventi

Aggiornamento remoto e Software di Configurazione

Il Software di Configurazione avanzato di RISCO permette di risparmiare tempo e denaro semplificando l'installazione, consentendo la programmazione da remoto nonché la diagnostica e l'aggiornamento del firmware della centrale.

Video Verifica

La soluzione di verifica video via radio di RISCO permette la verifica di un allarme in corso attraverso una sequenza di immagini.

La telecamera acquisisce e trasmette una sequenza di immagini per ogni evento di allarme inviandola alle applicazioni RISCO per smartphone e Web.

Le immagini possono inoltre essere richieste dall'utente via web o smartphone per verificare gli eventi ed agire nel modo più opportuno.



Applicazioni smartphone

Attraverso l'applicazione iRISCO, gli utenti possono gestire Agility 3. App consente di inserire/disinserire il sistema, di verificare eventuali allarmi visualizzando le immagini acquisite dalla telecamera PIR, di effettuare istantanee, attivare dispositivi di domotica, controllare lo stato del sistema e molto altro. E' disponibile per iPhone, iPad e Android.

Applicazioni Web

L'innovativa applicazione Web di RISCO permette di monitorare, controllare e configurare il sistema Agility ovunque uno sia. Oltre a tutte le possibilità offerte dall'App per smartphone, con quella Web è possibile configurare la telecamera PIR settando la risoluzione, il numero di immagini ed altro. L'applicazione si basa sul RISCO Cloud.



Agility si avvale di una gamma completa di accessori per la sicurezza delle persone, l'antintrusione e la domotica, tutti via radio sia monodirezionali che bidirezionali e utilizzabili in contemporanea nella stessa installazione.



Caratteristiche Agility 3

Zone Radio (Mono o bidirezionali)	32
Partizioni	3
Sirene Radio (Bidirezionali)	3 (Interne o Esterne)
Zone Cablate	4 (con modulo Espansione Ingressi/Uscite)
Uscite Cablate	4 (con modulo Espansione Ingressi/Uscite): 2x3A a relé e 2x500mA
Sensore PIR Con Telecamera	8
Tastiere (Bidirezionali)	3 (LCD o LED Slim) Novità
Telecomandi (Mono o bidirezionali)	8 (4 o 8 tasti)
Modulo X-10	con modulo Espansione Ingressi/Uscite
Codici Utente	32
Memoria Eventi	250
Codici impianto Società di ricezione eventi	3
Numeri seguimi	16
Comunicazione	Moduli PSTN, IP, e GSM/GPRS in qualsiasi combinazione
Comunicazione remota degli eventi	Contact ID, SIA L 2 & 3 (con supporto testo), IP/GSM, SIA IP (con cifratura)
Programmazione tecnica	Localmente via RS-232 tramite Software di Configurazione Localmente da Tastiera LCD Da Remoto tramite Software di configurazione (GPRS, IP, PSTN) Novità – Modalità "Listener" per la programmazione via GPRS
Aggiornamento Firmware	Locale o da remoto via GPRS o IP
Programmazione oraria	8 (Inserimento/disinserimento o controllo uscite)
Funzioni per l'utente	<ul style="list-style-type: none"> • Novità Applicazioni web e smartphone per verifica video, inserimento/disinserimento e controllo del sistema • Notifica via e-mail tramite eventi ed immagini • Comunicazione via SMS e controllo remoto • Messaggi audio, menù vocale guidato, funzione viva voce da remoto
Dimensioni (A xL xP)	640 x 268.5 x 219.5 mm
Certificazioni	EN50131 Grade 2, Class II; EN50136; INCERT; SBSC